



Технические требования к макетам рекламных спичек

Готовое изделие: Спичечный коробок с размерами соответствующим выбранному артикулу со спичками.

Технические требования:

1. За область изображения оригинал макета (обозначена зеленой линией и в размере развертки) не должен выходить ни один элемент (обрезать, не скрыть, областью изображены).
2. Рассотание во внутрь от линии обрезки (готового изделия) до полезного изображения или информации не менее 3 мм (в отдельных случаях, при согласовании, может быть меньше).
3. Все текстовые элементы должны быть переведены в векторные кривые. Минимальная толщина линий текста должна составлять 0,09 мм.
4. Макеты сделанные в программах Microsoft Office, макетами не являются.
5. Градиентные заливки, эффекты прозрачности (линзы, тени, свечения), эффекты размытия и любые другие эффекты не должны присутствовать в макете. Такие эффекты должны быть переведены в растровое изображение.
6. Все цвета в оригинал макете должны быть заданы в цветовом пространстве CMYK.
7. Растровая графика должна быть в цветовом пространстве CMYK, подаваться в реальном размере с разрешением не меньше 300 dpi (не больше 600dpi).
8. Необходимо наличие используемых в документе элементов растровой графики поданных отдельно от исходного файла (расширение *.tiff, *.psd).
9. В макете не должно быть линкованных файлов.
10. Макет для изготовления спичек принимается в программе Adobe Illustrator CS2 (с расширением *.ai, *.eps), Adobe Acrobat (с расширением *.pdf).
11. Корректное отображение цветовой модели CMYK возможно только на нашем оборудовании.
12. Соответствие цветов готового изделия гарантируется только по цветопробе, изготовленной на нашем оборудовании (срок годности – 14 дней, обязательна подпись заказчика или ответственного лица).
13. Изготовление цветопробы и её подпись заказчиком обязательно перед каждым тиражом.
14. Минимальная толщина линии и расстояние между линиями элементов под тиснение, уф метки 0,2 мм.

При несоответствии оригинал макета данным требованиям, макет считается непригодным для работы и требует доработки оплачиваемой по прейскуранту.